

Podmínky pro používání

Tato štípačka je určena k provozu při teplotách mezi +5⁰C a 40⁰C a v nadmořské výšce do 1000 metrů nad mořem. Vlhkost musí být pod 50% při 40⁰C. Stroj je nejlépe skladovat nebo dopravovat při teplotách mezi -25⁰C a 55⁰C.

Specifikace

| Číslo modelu | | WS5T-52 | WS6T-52 |
|------------------------------|--------|-------------------------|-------------------------|
| Motor | | 230V 3~ 50Hz 2200W IP54 | 230V 3~ 50Hz 2200W IP54 |
| Velikost polen | Průměr | 5 cm ~ 25 cm | 5 cm ~ 25 cm |
| | Délka | 52 cm | 52 cm |
| Maximální štípací síla | | 5 t | 6 t |
| Hydraulický tlak | | 20 Mpa | 24 Mpa |
| Kapacita hydraulického oleje | | 3,5 l | 3,5 l |
| Celkové rozměry | Délka | 940 mm | 940 mm |
| | Šířka | 270 mm | 270 mm |
| | Výška | 510 mm | 510 mm |
| Váha | | 42 kg | 47,5 kg |

Průměr polene je pouze informativní – malé polena mohou být štípany obtížněji, jestliže mají suky nebo zvláště tuhé dřevo.

Další obtíže mohou nastat se štípáním dřeva, které přesahuje maximální parametry určené v návodu.

Požadavky na zdroj elektrické energie

Zapojte hlavní přívod na standardní 230V±10% (50Hz±1) elektrické zásuvky s ochranou proti vysokému elektrickému přepětí a vysokému proudu, stejně tak zařízení proti zbytkovému proudu (RCD) jehož maximální předepsaný zbytkový proud je 0,03 A.